



نام محصول: SH-PT-200

کد محصول:-

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم	جنس بدنه
260	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
200 W	توان مصرفی	شیشه	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
890 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	رنگ RAL
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.98	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
10 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع گلند
96 %	راندمان درایور	روکار-آویز	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		gr	وزن کامل
30000	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
150	بهره نوری (LM/W)	mm	ابعاد جعبه
5000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
2>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
120 °	زاویه پخش نور		

نقشه ی شماتیک

