



نام محصول: چراغ پارکی LX LED

کد محصول: 1001102



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
POWER LED	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
40	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
40 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
180mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016-7024	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.97	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
12 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
85 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	سرلوله	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		5000 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و یونولیت	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	160x460x430 mm	ابعاد یونولیت
3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	-	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		



نام محصول: چراغ پارکي LX گرد ال اي دي آفتابي شعاع

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1001102

نقشه شماتیک

