



نام محصول: چراغ خیابانی 4X50 وات

کد محصول: 1100102



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
COB	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
4	تعداد LED بکار رفته در چراغ	شیشه سکوریت	جنس لنز
4x50 W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
1000 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
100-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	7024	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.96	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
10 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
14 %	راندمان درایور	PG9	نوع گلند
FLICKER	فلیکر	روکار	نوع نصب
مشخصات نوری		-	نحوه ی نصب
-	شار نوری (LM)	6400 Gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	کارتن	نوع بسته بندی
3000K-6500K	دمای رنگ اسمی (CCT)	965x365x115	ابعاد جعبه
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	-	ابعاد کارتن
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
°	زاویه پخش نور		



شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ خیابانی 4x50 وات

کد محصول: 1100102

نقشه شماتیک

