



نام محصول: پایه چراغ مدل S7 یک متري شعاع

کد محصول: 1000905



## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی چراغ
POWER LED	نوع مدول	آلومینیوم اکسترود	جنس بدنه چراغ
6	تعداد LED های بکار رفته در مدول	پروفیل فولادی	جنس بدنه پایه
6X1 W	توان مصرفی	اکریلیک	جنس لنز
50 mA	جریان ورودی مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	زینک ریج (آسترغی از روی)	پوشش اولیه
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی	MIO (اکسید آهن)	پوشش ثانویه
53 %	ضریب توان (PF)	پلی یورتان	پوشش نهایی
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
89 %	راندمان درایور	کابل 3X0.75	جنس سیم/کابل
FREE FLICKER	فلیکر	RTP	نوع ترمینال
مشخصات نوری		روکار	نوع نصب
660	شار نوری (LM)	ال بولت	نحوه ی نصب
110	بهره نوری (LM/W)	نایلکس حبابدار	نوع بسته بندی
2000-3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	CO2	نقطه جوش
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	85x85	مرکز به مرکز
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	4,66 kg	وزن پایه چراغ
30°	زاویه پخش نور	IEC 60598	استاندارد تولید

## نقشه ی شماتیک

