


SH-GU10-7W



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
آلومینیوم / PBT	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
آنادایز	نوع پوشش
7024	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
پیچش	نحوه ی نصب
20 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
53x53x62 mm	ابعاد جعبه
54.5x28x15 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
GU10	نوع سریپچ
7 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.63	ضریب توان (PF)
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

700	شار نوری (LM)
97	بهره نوری (LM/W)
3000-4000-6000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
2 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
35°_105°	زاویه پخش نور