



SH-5401



شماتیک



پخش نوری



مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم افشان کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
واترپروف	نوع گلند
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
900 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
165x85x310 mm	ابعاد جعبه
36.5x33.5x33 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
2x27	تعداد LED های بکار رفته در مدول
9 w	توان مصرفی
50 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.89	ضریب توان (PF)
50 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور