



SH-4016



شماتیک



پخش نوری



مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	آلومینیوم
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005-9016/9070
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم / کابل	
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه فشاری
نوع نصب	روکار / آویز
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	475 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	128x128x118 mm
ابعاد کارتن	41x28x38 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD
نوع سریپچ	GU10
توان مصرفی	7 w
جریان ورودی مصرفی	60 mA
محدوده ولتاژ ورودی	195-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.63
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	100 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	400
بهره نوری (LM/W)	60
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	4 >
زاویه پخش نور	90 °