


SH-RT-200W



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP65
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	-
نوع پوشش	الکترواستاتیک-سفید-مشکی
RAL رنگ	9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	40%
جنس سیم / کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	-
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	290 x 290 x 140 mm
ابعاد کارتن	-
استاندارد تولید	-

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	ال ای دی
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	200w
جریان ورودی مصرفی	900mA
محدوده ولتاژ ورودی	220V-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.5
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	80%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری	(LM)	37000
بهره نوری	(LM/W)	185
دمای رنگ اسمی	(CCT)	5000K
شاخص نمود رنگ	(CRI)	80
رواداری مختصات رنگ	(SDCM)	
زاویه پخش نور		90