

SH-GIAMPY DINO 2L



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP55	درجه آب بندی
رزین	جنس بدنه
-	جنس لنز
شیشه سکوریت- مقاوم در برابر UV	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک- مشکی	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-60/+90 °C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/ کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
E27	نوع مدول
2	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12W	توان مصرفی
5mA	جریان ورودی مصرفی
100V-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50/60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان دراپور
-	فلیکر

مشخصات نوری

1600	شار نوری (LM)
133	بهره نوری (LM/W)
2700K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
<6	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
-	زاویه پخش نور