

SH-A60-C-7W



شماتیک

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
-	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
E27	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
7w	توان مصرفی
31mA	جریان ورودی مصرفی
220v	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

800	شار نوری (LM)
115	بهره نوری (LM/W)
6000K-3000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
360°	زاویه پخش نور