

## SH-G45-F-4.5W E14



## شماتیک

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| -          | درجه آب بندی                |
| -          | جنس بدنه                    |
| -          | جنس لنز                     |
| -          | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| -          | نوع پوشش                    |
| -          | RAL رنگ                     |
| -20/+50 °C | محدوده دمای کارکرد          |
| 40%        | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| -          | جنس سیم/کابل                |
| -          | نوع ترمینال                 |
| روکار      | نوع نصب                     |
| -          | نحوه ی نصب                  |
| -          | وزن کامل                    |
| -          | نوع بسته بندی               |
| -          | ابعاد جعبه                  |
| -          | ابعاد کارتن                 |
| -          | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| LED          | نوع منبع نور                      |
| E14          | نوع مدول                          |
| 1            | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 4.5w         | توان مصرفی                        |
| 20mA         | جریان ورودی مصرفی                 |
| 220v         | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی               |
| -            | ضریب توان (PF)                    |
| %            | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I      | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| -            | راندمان درایور                    |
| FREE FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 450   | شار نوری (LM)             |
| 100   | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000K | دمای رنگ اسمی (CCT)       |
| 80    | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
|       | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 360°  | زاویه پخش نور             |