


## SH-1732



## شماتیک



## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| IPX3              | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم         | جنس بدنه                    |
| پلی کربنات        | جنس لنز                     |
| اکریلیک           | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ الکترواستاتیک | نوع پوشش                    |
| 9005              | رنگ RAL                     |
| -20/+50 °C        | محدوده دمای کارکرد          |
| 80 %              | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| سیم افشان         | جنس سیم/کابل                |
| نمره ۶ سه خانه    | نوع ترمینال                 |
| روکار             | نوع نصب                     |
| پیچ و رولپلاک     | نحوه ی نصب                  |
| 2000 Gr           | وزن کامل                    |
| نایلکس و کارتن    | نوع بسته بندی               |
| 320x300x430 mm    | ابعاد جعبه                  |
| 66x41x46.5 cm     | ابعاد کارتن                 |
| IEC 60598         | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| LAMP         | نوع منبع نور                       |
| E27          | نوع سریپیچ                         |
| 1            | تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ |
| 9 w          | توان مصرفی                         |
| 60 mA        | جریان ورودی مصرفی                  |
| 200-240 VAC  | محدوده ولتاژ ورودی                 |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی                |
| -            | ضریب توان (PF)                     |
| %            | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)        |
| CLASS I      | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی  |
| %            | راندمان درایور                     |
| FREE FLICKER | فلیکر                              |

## مشخصات نوری

|        |                           |
|--------|---------------------------|
|        | شار نوری (LM)             |
|        | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000 K | دمای رنگ اسمی (CCT)       |
| 80 <   | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
| 3 >    | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
|        | زاویه پخش نور             |