




SH-MG-02-230F



شماتیک



پخش نوری



مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
RAL9005	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روی ریل مگنتی	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED OSRAM	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
10w	توان مصرفی
125mA	جریان ورودی مصرفی
48V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

600	شار نوری (LM)
60	بهره نوری (LM/W)
3000-4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
90<	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
100°	زاویه پخش نور