

SH-2819



شماتیک

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
پلاستیک ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
9016/9017	RAL رنگ
-	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
پنکه	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
-	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
3600W	توان باتری
7.4 A	جریان ورودی مصرفی
-	محدوده ولتاژ ورودی
6-8 HOURS	مدت زمان شارژ
1200/1500/1800rpm	تعداد دور در دقیقه (قدرت)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
-	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
-	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
-	زاویه پخش نور