

SH-6248



شماتیک

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
پلاستیک ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DIMMER FUNCTION	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
1800w	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
4-6 HOURS	زمان مورد نیاز برای شارژ
-	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

15 to 350	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
3000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
360°	زاویه پخش نور