



SH-0285-25W



شماتیک



پخش نوری



مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
آویز	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
LED	نوع مدول
5	تعداد LED های بکار رفته در مدول
25W	توان مصرفی
92mA	جریان ورودی مصرفی
230V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1500	(LM)	شار نوری
60	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80	(CRI)	شاخص نمود رنگ
	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
24		زاویه پخش نور