


SH-1115S-18W



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP40	درجه آب بندی
-	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
18w	توان مصرفی
220mA	جریان ورودی مصرفی
170-240 V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
-	فلیکر

مشخصات نوری

1800 لومن	شار نوری (LM)
100	بهره نوری (LM/W)
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<Ra	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
۱۲۰ درجه	زاویه پخش نور