

SH-10A-03

A black, rectangular, three-hole LED strip light fixture, model SH-10A-03, shown from a perspective view. The fixture has a black, rectangular body with three circular holes for LEDs. It is mounted on a black, rectangular base. The fixture is shown from a perspective view, highlighting its three-dimensional shape and the arrangement of the holes.

شماتیک

55

62.4

152.4

Cutout: 145*55

پخش نوری

Luminous Intensity Distribution Curve

Unit: cd

Average Diffuse Angle(50%): 36.4°

— C0-C180 — C90-C270 — G1

مشخصات مکانیکی	
IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک-مشکی	نوع پوشش
9005	RALرنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
190 x 72 x 85 mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی	
نوع منبع نور	ال ای دی
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	3
توان مصرفی	15w
جریان ورودی مصرفی	68mA
محدوده ولتاژ ورودی	220-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.5
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	80%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری	
1125	شار نوری (LM)
75	بهره نوری (LM/W)
3000K-4000K	دماي رنگ اسمي (CCT)
90>	شاخص نمود رنگ (CRI)
3>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
36°	زاویه پخش نور